

thermoheld •FLIESE• (300 W/m²)

Technisches Datenblatt - Typ 160 01, 160 02, 160 13

thermoheld •FLIESE• ist ein Glasfasergitter mit einer vorapplizierten Carbon-Heizschicht, das zum Temperieren und Heizen im Innenbereich von Gebäuden und Wohnungen dient und sich durch schnelle Installation im Wandbereich im Wohnraum auszeichnet.

Technische Daten

Heizfläche

Nennspannung	24 V AC (SELV)
Spezifische Leistung	300 W/m ²
Nennleistung	75 / 150 bzw. 300 W
Nennstrom	3,13 / 6,25 bzw. 12,5 A
IP-Schutzart	IPX1
Integrierte Spannungszuführung	Parallele Kupferlitzen, die die Heizfläche mit der Spannungsversorgung verbinden, am Ende kontaktierbar.
Oberflächentemperatur	Ca. 42 °C
Verarbeitungstemperatur	5 °C - 30 °C
Lagerbedingungen	Kühl, aber frostfrei (> 5 °C), vor Feuchtigkeit geschützt lagern
Gefahrenkennzeichnung	keine
Abfallschlüssel	10 11 03

¹Siehe Installationsanleitung für weitere Details

Beschichtetes Gitter

Länge Gitter	62,5 / 125 bzw. 250 cm
Breite Gitter	44 cm
Breite Heizfläche	40 cm
Dicke Gitter / Zuleitung	Ca. 1 mm / 3 mm
Minimaler Biegeradius	120 mm

Installation¹

Anschlüsse	Niedervolt Kabel, 1,5 mm ² , 1 m, mit Lötverbinder verlängerbar
Spannungsversorgung	Nur von thermoheld zugelassene Netzteile verwenden.
Untergrundvorbereitung	entsprechend VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblätter
Applikation der thermoheld •FLIESE• Heizfläche	Kleber auftragen, thermoheld •FLIESE• in den Kleber einlegen, weitere Lage Kleber vorsichtig mit Kunststoffkelle glattstreichen, direkt die Fliesen aufsetzen, Gitter und Zuleitungen (Kupferlitzen) dürfen nicht beschädigt werden. Materialfreigaben beachten!

SICHERHEITSHINWEIS

ACHTUNG

Bei fehlerhafter Verwendung kann in Verbindung mit Elektrizität Brandgefahr entstehen.

Die Heizfläche stellt eine elektrisch leitfähige Fläche dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromführend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mögliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkräfte erfolgen! Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von **thermoheld** zur Verfügung gestellt werden, insbesondere die **thermoheld •FLIESE•** Montageanweisung (info@thermoheld.global).

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben über Charakteristika und Anwendungen unseres Produktes entsprechen unserem bestem Wissen und berücksichtigen unseren neuesten Entwicklungsstand. Der Anwender hat die an seinem Ort gültigen Gesetze und sonstigen Vorschriften zu beachten. Dieses Datenblatt ist nur in seiner jeweils letzten Version gültig und auf Anfrage bei **thermoheld** erhältlich.

thermoheld •FLIESE• (300 W/m²)

Technisches Datenblatt - Typ 160 01, 160 02, 160 13

thermoheld •FLIESE• Produkte für das Bad

Artikelnummer	160 01 20	160 02 20	160 13 20	160 03 20	160 04 20	160 05 20	160 06 20
	Wand	Wand	Wand	Boden (Wand)	Boden (Wand)	Boden (Wand)	Boden (Wand)
Flächenleistung [W/m ²]	300	300	300	160	160	160	160
Länge [cm]	62,5	125	250	120	170	230	350
Breite [cm]	44	44	44	58	58	58	58
Breite der Heizfläche [cm]	40	40	40	54	54	54	54
Leistung [W]	75	150	300	100	150	200	300
Strom [A]	3,13	6,25	12,5	4,17	6,25	8,33	12,5
Spannung [V AC]	24	24	24	24	24	24	24
Faktor für 300 W-Kanal	1/4 Z	1/2 Z	1 Z	1/3 Z	1/2 Z	2/3 Z	1 Z

